

Pulsera Antiestática



(UL listed) Nota: este producto no es recomendado en equipo con voltaje de operación excediendo 250 VAC

PRECAUCIÓN: La serie ESD es para control electrostático. No reducirá o aumentará el riesgo de recibir choque eléctrico usando o trabajando con equipos eléctricos. Siga las mismas precauciones que usted implementaría sin pulseras incluyendo:

-Asegurarse de que el equipo teniendo una conexión a tierra este correctamente conectado.

-Asegurarse que no está en contacto con objetos descargados aparte de los de la serie ESD

La pulsera ajustable brinda un método efectivo para descargar el personal a tierra. Cómoda y ajustable, viene con un cable de 1.5 – 3m, con un broche de 4mm. Una talla se ajusta a casi todos los tamaños de muñeca para brindar protección confiable y de 360 grados. Un resistor de 1megohmio esta dentro del cable a tierra. La banda se ajusta a un rango de diámetros, 1.7 pulgadas a 3.5 pulgadas. Cumple con la norma ANSI/ESD S20 – 20 Y ANSI/ESD S1.1.

Especificaciones - Banda	Valor típico	Método de prueba
Tela	Nylon elástico	
Resistencia	<500ohmios	ANSI/ESD S1.1
Contacto	360 grados alrededor de la muñeca	
Color	Vinotinto	
Broche	4mm	
Liberación de presión	<2 lbs	
Placa en el broche en contacto con la muñeca	Acero inoxidable	

Especificaciones cable	Valor típico	Método de prueba
Longitud	5 o 10 pies	
Resistencia	Resistor de 1megohmio	ANSI/ESD S1.1
Vida promedio de flexibilidad	1,000,000 ciclos	ANSI/ESD S1.1
Color	Negro	
Broche	4mm	

JORGE VALENCIA CUESTA & CIA SAS
Soluciones Integrales en Protección Eléctrica-Electrónica y
CONTROL DE ESTÁTICA

Tel. 677 66 14/ 669 82 58 Celular: 315 339 2833
Bogota-Colombia - Suramerica
E-mail: contacto@controlestatica.com// www.controlestatica.com