



ACL Staticide®

Distribuidor
Autorizado



**4000 Staticide®
Acrílico para Acabado de pisos
Bajo Costo + Alto Rendimiento = Valor**

Staticide® Acrílico Acabado para pisos ofrece protección estática de alta tecnología.

Esta fórmula deja un acabado duradero y brillante que puede durar hasta doce meses, por lo que es una opción para las empresas con áreas en donde el control de estática es esencial.

Fácil de aplicar y mantener, Staticide® Acabado Acrílico deja la superficie con una resistividad superficial de $10e8 - 10e9$ ohmios/cuadrado, cumpliendo con Norma ANSI / ESD S20.20.

Esta fórmula base agua cumple UL (Underwriter Laboratories) para resistencia al deslizamiento, RoHS, biodegradable, no es inflamable, y libre de formaldehído, ftalatos, álcalis, ácidos y amoníaco.

Como acabado ESD original ACL Staticide® Acrílico es una opción ideal para las áreas de producción, almacenaje, transporte, laboratorios y talleres de reparación electrónica.

Cobertura Galon : 140 a 180M² (1500 - 2000 pies cuadrados)

No es tóxico; biodegradable

Sólidos no volátiles: $20 \pm 5\%$

Conveniente utilizar en vinilo, linóleo, y baldosas de cerámica

Resistividad superficial: 108 - 109 ohmios por cuadrado (media)

Bajo V.O.C. (Volatile Organic Components)

Acrílico a Base de Agua

Instrucciones: Limpie el Piso cuidadosamente con trapero y agua y si fuese necesario aplicar sustancia decapante que permita remover sellador, grasas, tinta y contaminantes que puedan impedir la buena adherencia de la película seca del Acabado ACL Staticide Acrílico

Enjuagar y limpiar y retirar totalmente cualquier residuo que haya podido quedar del limpiador y/o decapante. Luego de confirmar que la superficie está limpia y seca aplicar la primera capa con trapero humedecido levemente en ACL Staticide Acrílico, trapero nuevo que NO haya sido utilizado para aplicar ninguna otra solución, dejar secar una a dos horas y aplicar segunda capa, más humedecido que la primera capa.

Mantenimiento: Escoba y trapero húmedo, diariamente para eliminar la suciedad.

Producto # 4000-1 ; 4 galones por caja
Producto # 4000-5 ; 5 galones (cuñete)
Producto # 4000-2 ; Tambor 54 galones