



Hecho en el
Estados Unidos de América



Listado #90P1

Listado en UL

Nota: No se recomienda el uso de este producto en equipos con un voltaje operativo superior a 250 VCA.

PRECAUCIÓN: La serie ESD es para control electrostático. No reducirá ni aumentará el riesgo de recibir una descarga eléctrica cuando utilice o trabaje con equipos eléctricos. Siga las mismas precauciones que usaría sin muñequeras, que incluyen:

- Asegúrese de que el equipo que tenga un enchufe con conexión a tierra esté correctamente conectado a tierra.
- Asegúrese de no estar en contacto con objetos conectados a tierra que no sean a través de la serie ESD.

A menos que se indique lo contrario, tolerancia $\pm 10\%$

Especificaciones y procedimientos sujetos a cambios sin previo aviso.

El juego de muñequeras ajustables proporciona un método rentable para poner a tierra al personal. Cuenta con una banda cómoda y ajustable, un cable en espiral de 5 pies/10 pies (1,5 m/3 m) con un broche de presión de 4 mm. Un tamaño se ajusta a la mayoría de muñecas de cualquier tamaño para brindar una protección confiable de 360 grados. Una resistencia de 1 megaohmio está integrada en el cable de tierra. Ajuste la banda en un rango de diámetros, 1,7 pulg. – 3,5 pulg. Cumple con ANSI/ESD S20.20 y ANSI/ESD S1.1.

Especificaciones - Banda	Valor típico	Método de prueba
Tela	Nailon Elástico	
Resistencia	< 500 ohmios	ANSI/ESD S1.1
Contacto	360° alrededor de la muñeca	
Color	borgoña	
Quebrar	4 mm	
Liberación rápida	< 2 libras	
Placa trasera	Acero inoxidable	

Especificaciones - Cable	Valor típico	Método de prueba
Longitud	5 o 10 pies	
Resistencia	Resistencia de 1 megaohmio	ANSI/ESD S1.1
Promedio de vida flexible	1,000,000 ciclos	ANSI/ESD S1.1
Color	Negro	
Quebrar	4 mm	

Artículo

MANILLA ANTIESTATICA AJUSTABLE DISIPATIVA DE MÁXIMO RENDIMIENTO

JORGE VALENCIA CUESTA Y CIA SAS

www.controlestatica.com

Teléfono (+57 601) 6776614 // (+57)3153392833

SCS